



TP 175 TRACK STAGE V



Indføring

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Åbning af valser: | 175 x 191 mm |
| Indtræksvalser: | 2 |
| Indtræksvalser position: | Vandret |

Huggefunktion

| | |
|----------------------|-------------|
| Huggeprincip: | Skivehugger |
| Huggevinkel: | 90 grader |
| TP OPTICUT: | Ja |
| TP TWIN DISC: | Ja |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Antal knive: | 2 |
| Antal snit per omgang: | 2 |
| Knivstilling - minimum: | 4 mm |
| Knivstilling - maksimum: | 12 mm |
| Rotorhastighed: | 1720 omdrejninger per minut |
| Rotordiameter: | 599 mm |
| Rotorvægt: | 69 kg |
| Transmission: | TP STARTER |
| Vandret modstål: | 1 ventbart |
| Lodret modstål: | 1 |
| Udskifteligt svøb: | Nej |
| Svøb: | Ja |
| TP CHIP KIT: | Option |

Udkastersystem

| | |
|------------------------|----------|
| TP VARIO SPOUT: | Standard |
| TP FIXED SPOUT: | Option |

Omdrejningsvagt

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Omdrejningsvagt: | TP PILOT + med TP EASY CONTROL |
|-------------------------|--------------------------------|

Motor

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Motor: | Kubota D1305-E4B |
| Brændstoftype: | Diesel |
| Maks. effekt: | 25 hk/18,5 kW |
| Cylinder: | 3 |
| Brændstofforbrug (gennemsnit): | 3l/t |

Mål og vægt

| | |
|--|----------------------|
| Længde (transport/drift): | 2571 mm/3123 mm |
| Bredde: | 1150 - 1300 mm |
| Højde (transport/drift) TP VARIO SPOUT: | 1900 mm/2115-2590 mm |
| Højde (transport/drift) TP FIXED SPOUT: | 2145 mm |
| Frihøjde: | 200 mm |

Vægt:

1100 kg

Betjening

Remote Control:

(Standard)

TECHNICAL DRAWING

TP 175 TRACK

